

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-228468

(43)Date of publication of application : 25.08.1998

(51)Int.Cl.

G06F 17/21

G06F 17/00

(21)Application number : 09-031901

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing :

17.02.1997

(72)Inventor : TABATA YASUHIRO

YANO TAKASHI


ISHIJIMA TAKASHI

(54) DOCUMENT INFORMATION CONTROL SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To directly access a digital world with paper document as a medium and to obtain hypertext that uses paper document by constructing the continuity and association of information between a digital world such as a computer and paper document.

SOLUTION: Hypertext is inputted, only image information is extracted from hypertext information and image extraction information is generated. A scanner 60 reads selection information and communication information from medium paper 201 to which the selection information is added through a marker 51. A corresponding related information file is retrieved from a file server 20 based on read selection information and communication information and the retrieved related information file is outputted. Thereby, the continuity and association of information are constructed, and paper document is contained in a document information control system of a digital world. Furthermore, hypertext that uses paper document is realized.



BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-228468

(43) 公開日 平成10年(1998) 8月25日

(51) Int.Cl.*	識別記号	F I	
G 0 6 F 17/21		G 0 6 F 15/20	5 7 0 D
17/00			Z
			5 6 6 P
			5 9 6 B

審査請求 未請求 請求項の数21 O L (全 42 頁)


(21) 出願番号	特願平9-31901	(71) 出願人	000006747 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
(22) 出願日	平成9年(1997) 2月17日	(72) 発明者	田端 泰広 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内
		(72) 発明者	矢野 隆志 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内
		(72) 発明者	石島 尚 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内
		(74) 代理人	弁理士 酒井 宏明

(54) 【発明の名称】 文書情報管理システム

(57) 【要約】

【課題】 コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することにより、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキストを実現すること。

【解決手段】 ハイパーテキストを作成するハイパーテキスト作成手段(10)と、関連情報ファイルを記憶するファイル手段(20)と、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段(30)と、媒体用紙201を出力する媒体用紙出力手段(40)と、選択情報を付与する選択情報付与手段(50)と、媒体用紙201から選択情報および連結情報を読み取る読取手段(60)と、該当する関連情報ファイルを検索する検索手段(70、20)と、検索された関連情報ファイル81を出力する出力手段(80)とを備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ハイパーテキストを作成するためのハイパーテキスト作成手段と、前記ハイパーテキスト作成手段で作成したハイパーテキストおよび前記ハイパーテキストのリンク構造によって関連づけられた関連情報ファイルを記憶するファイル手段と、前記ハイパーテキストを入力して、前記ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、前記ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、前記画像抽出情報、記載情報および連結情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段と、前記媒体用紙情報を記録紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、前記媒体用紙上に印刷されている記載情報の中から所望の記載情報を選択するための選択情報を付与する選択情報付与手段と、前記選択情報付与手段を介して選択情報が付与された前記媒体用紙から前記選択情報および連結情報を読み取る読取手段と、前記読取手段で読み取った選択情報および連結情報に基づいて、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段と、前記検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする文書情報管理システム。

【請求項2】 ハイパーテキストおよび前記ハイパーテキストのリンク構造によって関連づけられた関連情報ファイルを記憶した複数のファイル手段と、前記ハイパーテキストを入力して、前記ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、前記ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および前記記載情報と前記複数のファイル手段の中の特定のファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、さらに前記複数のファイル手段の中から該当するハイパーテキストが記憶されているファイル手段を特定するためのファイル手段特定情報を作成し、前記画像抽出情報、記載情報、連結情報およびファイル手段特定情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段と、前記媒体用紙情報を記録紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、前記媒体用紙上に印刷されている記載情報の中から所望の記載情報を選択するための選択情報を付与する選択情報付与手段と、前記選択情報付与手段を介して選択情報が付与された前記媒体用紙から前記選択情報、連結情報およびファイル手段特定情報を読み取る読取手段と、前記読取手段で読み取った選択情報、連結情報およびファイル手段特定情報に基づいて、前記複数のファイル手段の中の該当するファイル手段から該当する関連情報ファ

された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする文書情報管理システム。

【請求項3】 前記媒体用紙情報を画面表示する表示手段を備えたことを特徴とする請求項1または2記載の文書情報管理システム。

【請求項4】 前記検索手段は、さらに前記読取手段で読み取ったファイル手段特定情報および連結情報に基づいて、前記該当するファイル手段から該当するハイパーテキストを検索し、前記出力手段は、さらに前記検索手段によって検索されたハイパーテキストを出力することを特徴とする請求項2記載の文書情報管理システム。

【請求項5】 前記連結情報は、前記媒体用紙上におけるそれぞれの記載情報の記載位置を示す記載位置情報と、前記記載位置情報で示された位置に記載されている記載情報を認識するための記載認識情報と、を含み、前記検索手段は、前記記載認識情報を前記関連情報ファイルのアドレスに変換するための中間アドレステーブルを有することを特徴とする請求項1または2記載の文書情報管理システム。

【請求項6】 前記ファイル手段特定情報は、前記ハイパーテキストが記憶されているファイル手段を識別するためのファイル手段識別情報、前記媒体用紙を作成する際に使用した元のハイパーテキストを特定するためのハイパーテキスト特定情報および前記元のハイパーテキストのバージョンを特定するためのバージョン情報からなることを特徴とする請求項2～5記載のいずれか一つの文書情報管理システム。

【請求項7】 あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および前記記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取り、前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段と、前記関連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイルのアドレスに基づいて、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と、前記関連情報ファイル検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする文書情報管理システム。

【請求項8】 前記関連情報ファイルのアドレスは、URL (uniform resource locator) で記述されていることを特徴とする請求項7記載の文書情報管理システム。

関連情報ファイル検索手段および出力手段は、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であることを特徴とする請求項 7 記載の文書情報管理システム。

【請求項 1 0】 前記関連情報特定手段および出力手段は、一つの装置として一体構成されていることを特徴とする請求項 7 記載の文書情報管理システム。

【請求項 1 1】 あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および前記記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取る画像データ読取手段と、前記画像データ読取手段から画像データを入力し、前記画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と、前記関連情報ファイル特定検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする文書情報管理システム。

【請求項 1 2】 前記関連情報ファイルのアドレスは、URL (uniform resource locator) で記述されていることを特徴とする請求項 1 1 記載の文書情報管理システム。

【請求項 1 3】 前記ファイル手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段は、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であることを特徴とする請求項 1 1 記載の文書情報管理システム。

【請求項 1 4】 前記画像データ読取手段および出力手段は、一つの装置として一体構成されていることを特徴とする請求項 1 1 記載の文書情報管理システム。

【請求項 1 5】 前記関連情報ファイルを画面表示する表示手段を備えたことを特徴とする請求項 7 または 1 1 記載の文書情報管理システム。

【請求項 1 6】 前記文書情報管理システムを構成する各手段の全てまたは一部を一つの装置として一体構成したことを特徴とする請求項 7、1 1 または 1 5 記載の文書情報管理システム。

【請求項 1 7】 あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報フ

報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取り、前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイル

05 特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段と、前記関連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイルのアドレスに基づいて、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と、前記媒体用紙から画像データを読み取る画像データ読取手段と、前記画像データ読取手段から画像データを入力し、前記画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と、前記関連情報ファイル検索手段または関連情報ファイル特定検索手段のによって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする文書情報管理システム。

20 【請求項 1 8】 前記ファイル手段、関連情報特定手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル検索手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段は、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であることを特徴とする請求項 1 7 記載の文書情報管理システム。

25 【請求項 1 9】 前記画像データ読取手段は、前記ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から、前記関連情報ファイル特定検索手段を探し出して前記読み取った画像データを出力することを特徴とする請求項 1 8 記載の文書情報管理システム。

30 【請求項 2 0】 前記関連情報特定手段は、前記ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から、利用可能な検索手段を探し出し、前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル検索手段である場合には、前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力し、前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル特定検索手段である場合には、前記読み取った画像データをそのまま出力することを特徴とする請求項 1 8 記載の文書情報管理システム。

40 【請求項 2 1】 前記関連情報ファイルのアドレスは、URL (uniform resource locator) で記述されていることを特徴とする請求項 1 7 ~ 2 0 記載のいずれか一つの文書情報管理システム。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

書情報を管理する文書情報管理システムに関し、より詳細には、文書が記録された紙（媒体用紙）を媒体として、人間とコンピューター環境との関わり合い（HCI：Human-Computer-Interaction）の向上を図った文書情報管理システムに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、コンピューター関連技術・マンマシンインタフェースの発達や、ネットワーク環境の整備によって文書の電子化が進み、これによってオフィスのペーパーレス化が促進されている。

【0003】具体的には、各種書類や文書等をパソコン・ワークステーションの画面上で作成（電子化）し、電子化した文書の編集、コピー、転送、共有、ファイリング、校正、検索等がコンピューターの中（デジタルの世界または仮想現実）で行えるようになってきている。特に、ネットワークの発展によって、電子化した文書をプリンター等で出力することなく、そのまま個人宛に配布（転送）することができるため、さらにオフィスのペーパーレス化が進みつつある。

【0004】また、電子化された文書は、コンピューター中に構築された文書情報管理システムによって自動的に体系的に管理することが可能であるため、保存文書の分類作業や、参照したい文書の検索作業が容易となり、さらに文書の共有化による全体の文書量の低減、パスワード等の設定による機密文書のセキュリティの向上、各文書間の情報の関連付け等を図れるという利点を有している。

【0005】ところが、電子化された文書には多くの利点があるものの、実際の紙に出力された文書（以下、紙の文書と記載する）と比較した場合に、読みやすさ、持ち運びの利便性、扱いやすさ、利用可能な環境条件、実務作業との連続性等において種々の制限が存在するため、電子化した文書を現実作業において使用する場合には、一旦、プリンター等で記録紙に出力した後、紙の文書として使用した方が効率の良いことも多い。したがって、これからのオフィス環境では、作業の目的に応じて紙の文書と電子化した文書が共存する状況になる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の技術によれば、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間には、デジタル情報としての情報の連続性・関連性がないため、以下の問題点があった。

【0007】第1に、デジタルの世界に構築された文書情報管理システムで電子化した文書の管理を行っている場合でも、一旦、電子化した文書を紙の文書として出力すると、電子化した文書の有する関連情報、例えば、文書情報管理システム内におけるアドレス情報、パスワード等のセキュリティ情報、他の文書との連結情報等が消失するため、紙の文書は文書情報管理システムから中

いう問題点があった。

【0008】第2に、紙の文書を媒体として、デジタルの世界に直接アクセスすることができないため、ユーザーがキーボード等を操作してデジタルの世界にアクセスする必要があり、利便性が悪いという問題点があった。なお、従来の技術として、マークシートのように紙を媒体として、直接デジタルの世界へアクセスする方法があるが、あらかじめ定型化された専用のマークシートを用いるため、種々の制約があり、一般的な文書として使用可能なものではなかった。

【0009】第3に、デジタルの世界において、電子化した文書の先進概念としてハイパーテキストの文書が存在するが、このハイパーテキストの文書を紙の文書として出力した場合、平面的な情報（視覚化された2次元の情報）のみが出力されて、本来のハイパーテキストとしての情報が失われるため、情報の損失および利便性の低下を招来するという問題点があった。

【0010】具体的には、ハイパーテキストとは、リンク（関連づけ）されたテキスト（電子化した文書）の集まりであり、リンク構造を通じて、階層的・多元的に関連づけされた各テキストを任意の順序で参照できるようにしたマルチメディアソフトの基本概念である。したがって、このハイパーテキストの文書には、ユーザーに対して視覚的に提供される情報の他に、リンク構造を形成するための情報（すなわち、ハイパーテキストとしての情報）が含まれている。ところが、一旦、ハイパーテキストの文書を紙の文書として出力すると、このハイパーテキストとしての情報が失われるため、出力された紙の文書は、もはやハイパーテキストの文書ではなくなる。

【0011】なお、従来の技術において、ハイパーテキストの文書は電子化した文書としてのみ存在可能であるため、ハイパーテキストの概念そのものが、電子化した文書を扱うデジタルの世界（仮想現実）の中のみで利用されていた。したがって、紙の文書をハイパーテキストの文書として扱い、現実世界において紙の文書を用いてハイパーテキストを実現するという概念（この概念を紙ハイパーテキストと定義し、以下、紙ハイパーテキストと記載する）はこれまで存在していなかった。

【0012】本発明は上記に鑑みてなされたものであって、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することにより、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1に係る文書情報管理システムは、ハイパー

と、前記ハイパーテキスト作成手段で作成したハイパーテキストおよび前記ハイパーテキストのリンク構造によって関連づけされた関連情報ファイルを記憶するファイル手段と、前記ハイパーテキストを入力して、前記ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、前記ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、前記画像抽出情報、記載情報および連結情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段と、前記媒体用紙情報を記録紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、前記媒体用紙上に印刷されている記載情報の中から所望の記載情報を選択するための選択情報を付与する選択情報付与手段と、前記選択情報付与手段を介して選択情報が付与された前記媒体用紙から前記選択情報および連結情報を読み取る読取手段と、前記読取手段で読み取った選択情報および連結情報に基づいて、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段と、前記検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたものである。

【0014】また、請求項2に係る文書情報管理システムは、ハイパーテキストおよび前記ハイパーテキストのリンク構造によって関連づけされた関連情報ファイルを記憶した複数のファイル手段と、前記ハイパーテキストを入力して、前記ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、前記ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および前記記載情報と前記複数のファイル手段の中の特定のファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、さらに前記複数のファイル手段の中から該当するハイパーテキストが記憶されているファイル手段を特定するためのファイル手段特定情報を作成し、前記画像抽出情報、記載情報、連結情報およびファイル手段特定情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段と、前記媒体用紙情報を記録紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、前記媒体用紙上に印刷されている記載情報の中から所望の記載情報を選択するための選択情報を付与する選択情報付与手段と、前記選択情報付与手段を介して選択情報が付与された前記媒体用紙から前記選択情報、連結情報およびファイル手段特定情報を読み取る読取手段と、前記読取手段で読み取った選択情報、連結情報およびファイル手段特定情報に基づいて、前記複数のファイル手段の中の該当するファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段と、前記検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたものである。

【0015】また、請求項3に係る文書情報管理システムは、請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて、前記媒体用紙情報を画面表示する表示手段を備えたものである。

05 【0016】また、請求項4に係る文書情報管理システムは、請求項2記載の文書情報管理システムにおいて、前記検索手段は、さらに前記読取手段で読み取ったファイル手段特定情報および連結情報に基づいて、前記該当するファイル手段から該当するハイパーテキストを検索し、前記出力手段は、さらに前記検索手段によって検索されたハイパーテキストを出力するものである。

10 【0017】また、請求項5に係る文書情報管理システムは、請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて、前記連結情報が、前記媒体用紙上におけるそれぞれの記載情報の記載位置を示す記載位置情報と、前記記載位置情報で示された位置に記載されている記載情報を認識するための記載認識情報と、を含み、前記検索手段が、前記記載認識情報を前記関連情報ファイルのアドレスに変換するための中間アドレステーブルを有するものである。

20 【0018】また、請求項6に係る文書情報管理システムは、請求項2～5記載のいずれか一つの文書情報管理システムにおいて、前記ファイル手段特定情報は、前記ハイパーテキストが記憶されているファイル手段を識別するためのファイル手段識別情報、前記媒体用紙を作成する際に使用した元のハイパーテキストを特定するためのハイパーテキスト特定情報および前記元のハイパーテキストのバージョンを特定するためのバージョン情報からなるものである。

30 【0019】また、請求項7に係る文書情報管理システムは、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および前記記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取り、前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段と、前記関連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイルのアドレスに基づいて、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と、前記関連情報ファイル検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたものである。

45 【0020】また、請求項8に係る文書情報管理システムは、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて

orm resource locator) で記述されているものである。

【0021】また、請求項9に係る文書情報管理システムは、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて、前記ファイル手段、関連情報特定手段、関連情報ファイル検索手段および出力手段が、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0022】また、請求項10に係る文書情報管理システムは、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて、前記関連情報特定手段および出力手段が、一つの装置として一体構成されているものである。

【0023】また、請求項11に係る文書情報管理システムは、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および前記記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取る画像データ読取手段と、前記画像データ読取手段から画像データを入力し、前記画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と、前記関連情報ファイル特定検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたものである。

【0024】また、請求項12に係る文書情報管理システムは、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、前記関連情報ファイルのアドレスが、URL (uniform resource locator) で記述されているものである。

【0025】また、請求項13に係る文書情報管理システムは、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、前記ファイル手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段が、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0026】また、請求項14に係る文書情報管理システムは、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、前記画像データ読取手段および出力手段が、一つの装置として一体構成されているものである。

【0027】また、請求項15に係る文書情報管理システムは、請求項7または11記載の文書情報管理システムにおいて、前記関連情報ファイルの検索手段および関連情報

【0028】また、請求項16に係る文書情報管理システムは、請求項7、11または15記載の文書情報管理システムにおいて、前記文書情報管理システムを構成する各手段の全てまたは一部を一つの装置として一体構成したものである。

【0029】また、請求項17に係る文書情報管理システムは、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および前記記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取り、前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段と、前記関連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイルのアドレスに基づいて、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と、前記媒体用紙から画像データを読み取る画像データ読取手段と、前記画像データ読取手段から画像データを入力し、前記画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と、前記関連情報ファイル検索手段または関連情報ファイル特定検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたものである。

【0030】また、請求項18に係る文書情報管理システムは、請求項17記載の文書情報管理システムにおいて、前記ファイル手段、関連情報特定手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル検索手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段が、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0031】また、請求項19に係る文書情報管理システムは、請求項18記載の文書情報管理システムにおいて、前記画像データ読取手段が、前記ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から、前記関連情報ファイル特定検索手段を探し出して前記読み取った画像データを出力するものである。

【0032】また、請求項20に係る文書情報管理システムは、請求項18記載の文書情報管理システムにおいて、前記関連情報特定手段が、前記ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報

し出し、前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル検索手段である場合には、前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力し、前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル特定検索手段である場合には、前記読み取った画像データをそのまま出力するものである。

【0033】また、請求項21に係る文書情報管理システムは、請求項17～20記載のいずれか一つの文書情報管理システムにおいて、前記関連情報ファイルのアドレスが、URL (uniform resource locator) で記述されているものである。

【0034】

【発明の実施の形態】以下、本発明の文書情報管理システムについて、〔実施の形態1〕～〔実施の形態7〕の順で、添付の図面を参照して詳細に説明する。

【0035】〔実施の形態1〕以下、実施の形態1の文書情報管理システムについて、

■実施の形態1の文書情報管理システムのシステム構成

■PUIの概念の提唱

■媒体用紙の構成

■Dic on (記載情報) の役割

■選択情報の具体例

■連結情報の構成

■文書情報管理システムの具体的な動作

■-1 ハイパーテキスト/媒体用紙の作成・登録処理

■-2 媒体用紙の出力処理

■-3 関連情報の検索・出力処理

の順で図面を参照して詳細に説明する。

【0036】■実施の形態1の文書情報管理システムのシステム構成

図1は、実施の形態1の文書情報管理システムのシステム構成図を示し、ハイパーテキストを作成するためのハイパーテキスト作成手段としてのネットワーク端末装置10と、ネットワーク端末装置10で作成したハイパーテキストおよび該ハイパーテキストのリンク構造によって関連づけされた関連情報ファイルを記憶するファイル手段および関連情報ファイルの検索を行う検索手段としてのファイル・サーバー20と、ハイパーテキストを入力して、ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および該記載情報とファイル・サーバー20の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、画像抽出情報、記載情報および連結情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段としてのプリンタ・サーバー30と、媒体用紙情報を記録紙に印刷して媒体用紙201として出力する媒体用紙出力手段としてのプリンタ40と、媒体用

載情報を選択するためのマーク (選択情報) 51を付与する選択情報付与手段としてのマーカー50と、マーカー50でマーク (選択情報) 51が付与された媒体用紙201から選択情報および連結情報を読み取る読取手段としてのスキャナー60と、スキャナー60で読み取った選択情報および連結情報に基づいて、ファイル・サーバー20から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段としてのネットワーク端末装置70と、ネットワーク端末装置70によって検索された関連情報ファイル81を記録紙に出力する出力手段としてのプリンタ80と、ネットワーク端末装置70によって検索された関連情報ファイル81をディスプレイ画面に出力する出力手段および媒体用紙情報を画面表示する表示手段としてのネットワーク端末装置90と、から構成される。

【0037】なお、上記各装置は、図示の如く、直接的または間接的にネットワークNetに接続されている。

ここでは、このネットワークNetとしてインターネット・イントラネット等を使用するものとするが、特に限定するものではない。

【0038】ネットワーク端末装置 (ハイパーテキスト作成手段) 10は、既存のパソコン/ワードプロセッサと既存のエディターやワードプロセッサ・ソフトとから成り、HTML等のハイパーテキスト記述言語で記述し、ハイパーテキストとして作成可能な装置であれば良い。なお、ここでは、このネットワーク端末装置10に媒体用紙情報作成手段としての機能も持たせて、ユーザの選択によって、作成したハイパーテキストをそのままファイル・サーバー20へ記憶することも、作成したハイパーテキストから媒体用紙情報を作成し、媒体用紙情報をファイル・サーバー20へ記憶させることできるものとする。

【0039】ファイル・サーバー (ファイル手段) 20は、既存のWebサーバーを用いることができる。なお、ファイル・サーバー20は、文書をハイパーテキストの形式で記憶すると共に、媒体用紙情報を画像ファイルとして記憶する。また、ハイパーテキストから参照される関連情報ファイルもハイパーテキストとして記憶されている。さらに、後述するネットワーク端末装置 (検索手段) 70のクライアント用検索ソフトウェアの要求に応じて、ファイル・サーバー20内に記憶しているハイパーテキストおよび関連情報ファイルの検索を行うサーバー用検索ソフトウェア (検索手段の一部) を搭載している。なお、ここでは説明を簡単にするために、ファイル手段として1個のファイル・サーバー20を配置するが、ファイル・サーバー20の数は特に限定するものでなく、ネットワークNet上に複数のファイル・サーバーが配設されている構成でも良い。

【0040】プリンタ・サーバー (媒体用紙情報作成手段) 30は、2次元バーコード・コーディングソフトウェア

ば、インターネット・イントラネットのブラウザ等)を含む媒体用紙情報作成ソフトウェアから成る。詳細は後述するが、ハイパーテキストのHTMLソースコードを展開して、画像抽出情報である文章部を生成し、ハイパーテキストのHTMLソースコードを2次元バーコードにコーディングし、記載情報および連結情報であるコードエリアを生成し、さらに文章部とコードエリアとを合成して媒体用紙情報を作成するものである。

【0041】なお、ここで、媒体用紙情報作成手段としてプリンタ・サーバーを用いるが、特にこれに限定するものでなく、上記媒体用紙情報作成ソフトウェアを実行可能な装置であれば、例えばパソコン・ワークステーション等でも良いのは勿論である。また、媒体用紙情報作成手段としてプリンタ・サーバー30を独立して配置する代わりに、ファイル・サーバー20に媒体用紙情報作成手段の機能を持たせても良い。

【0042】プリンタ(媒体用紙出力手段)40は、既存のプリンタを用いることができるが、ハイパーテキストと媒体用紙201の表現レベルを一致させるためにはカラープリンタを用いることが望ましい。例えば、インターネット・イントラネット上でのハイパーテキストのボタン色は、ディスプレイ上では通常、青色が用いられている。ファイル・サーバー20において文書がハイパーテキストの形式で記憶されている場合には、プリンタ・サーバー(媒体用紙情報作成手段)30によって、画像情報である媒体用紙情報を作成した後、この媒体用紙情報を記録紙に印刷して媒体用紙201を出力する。

【0043】スキャナー(読取手段)60は、既存のスキャナーを用いることができ、一般的にはネットワークNetへの接続のために既存のパソコン等と接続して用いられる。図1に示すように、ネットワーク端末装置(検索手段)70に接続すると効率的である。また、読取手段としてはデジタルコピャ等を用いることもできる。

【0044】なお、スキャナー(読取手段)60は、例えば、マーキング識別方法(基準画像との差異を用いてマーク部分を検出する方法)を用いてマーク51を読み取る場合には、マーカー50でマーク51が付与された媒体用紙201から文章部をラスタ情報として読み取ると共に、媒体用紙201のコードエリアをラスタ情報として読み取る。

【0045】ネットワーク端末装置(検索手段)70は、既存のパソコン/ワークステーション等から成り、スキャナー60で読み取った選択情報および連結情報を入力して、該当する関連情報ファイルを特定する関連情報特定部と、クライアント用検索ソフトウェアとを備えている。

【0046】ここで、関連情報特定部は、2次元バーコード・デコーダー HTML ソースコード展開ソフトウェア

ウザー等)、マーキング識別ソフトウェア等から成る。

【0047】また、クライアント用検索ソフトウェアは、関連情報特定部で特定した関連情報ファイルのアドレスに基づいて、該当するファイル・サーバー20を特定し、関連情報ファイルのアドレスを送信すると共に、ユーザーID、パスワードによるセキュリティ管理を行うものである。

【0048】プリンタ(出力手段)80は、既存のプリンタを用いることができる。ただし、出力する関連情報ファイルが記載情報を含まない文書(すなわち、紙ハイパーテキストでない通常の文書)の場合には、通常のモノクロプリンタで充分であるが、出力する関連情報ファイルそのものが媒体用紙201(すなわち、紙ハイパーテキスト)である場合には、プリンタ(媒体用紙出力手段)40と同様にカラープリンタを用いることが好ましい。

【0049】ネットワーク端末装置(表示手段)90

は、既存のパソコン/ワークステーション等のディスプレイであり、通常は、ネットワーク端末装置(ハイパーテキスト作成手段)10や、ネットワーク端末装置(検索手段)70のディスプレイを用いる。換言すれば、ネットワーク端末装置90は独立した装置として準備する必要はなく、ネットワーク端末装置70、90で兼用するのが効率的である。

【0050】また、図1のシステム構成図では、説明を判り易くするために、ネットワーク端末装置10をハイパーテキスト作成手段として利用し、ネットワーク端末装置70を検索手段として利用し、ネットワーク端末装置90を表示手段として利用する構成として説明したが、ネットワーク端末装置10、70、90はそれぞれ既存のパソコン等を利用できるので、実際には、ネットワーク端末装置10、70、90は、その役割を特に限定することなく、必要に応じてハイパーテキスト作成手段、検索手段または表示手段として利用可能であるものとする。

【0051】さらに、図1のシステム構成では、本発明の各手段に対応した装置をそれぞれ1つ乃至2つ配置した例を示すが、各手段に対応した装置の数は特に限定するものではなく、実際には必要に応じてネットワークNet上に複数配設されるものとする。

【0052】■PUIの概念の提唱

後段の説明によって明になるように、実施の形態1の文書情報管理システムは、コンピューター等のデジタルの世界(ファイル手段中のハイパーテキストや関連情報ファイル)と紙の文書(媒体用紙201)との間に情報の連続性・関連性を構築することができ、媒体用紙201をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むことができると共に、媒体用紙201を媒体としてデジタルの世界に移植マクローネンレバキ、さらに媒体

ができる。

【0053】したがって、Paper（紙：媒体用紙201）を用いたUser（人）とコンピューターとのInteraction（情報伝達、相互インターフェース）を実現するシステムとして、以下、本発明の文書情報管理システムをPUI（Paper User Interaction）として提唱する。

【0054】さらに、紙の文書をハイパーテキストの文書として扱い、現実世界において紙の文書を用いてハイパーテキストを実現する概念を、紙ハイパーテキストとして定義する。したがって、PUIの媒体用紙201は紙ハイパーテキストの概念におけるハイパーテキストの文書そのものであり、媒体用紙201のDiconは紙に印刷されたスイッチ（一般的なハイパーテキストのボタンやアイコン等に相当する）である。

【0055】■媒体用紙の構成

次に、PUIの媒体用紙201についてさらに詳細に説明する。媒体用紙201は、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報であるDiconと、Diconとファイル・サーバー（ファイル手段）20のハイパーテキスト・関連情報ファイルとを連結させるための連結情報と、Diconの中から特定のDiconを選択するための選択情報と、さらに記録されている文書を識別するための文書識別情報（Inper IDと呼ぶ）が記録された紙（用紙）である。ただし、記載情報、連結情報および文書識別情報はあらかじめ媒体用紙201に記録されているが、選択情報はユーザーがマーカー（選択情報付与手段）50を用いて任意に書き込む（マークする）ことにより、マーク51として媒体用紙201上に記録されるものとする。

【0056】図2は媒体用紙201の具体例を示し、図2はDiconを通常の文書の構成要素として文書中に配置した文書形式の媒体用紙201を示す。図2に示すように、文書形式の媒体用紙201には、単語および文章がテキストDicon202として記録されており、書類を示すアイコン（シンボル）がシンボルDicon203として記録されており、コンピューター図形がグラフィックDicon204として記録されており、単語および短い文書がタイトルDicon205として記録されている。また、連結情報および文書識別情報は、2次元バーコードのように光学的に読み取り可能な形式でコードエリア206内に記録されている。なお、207はユーザーが文書識別情報の内容を確認できるように文字で示したInper IDであり、208はユーザーが媒体用紙201の所有者（Owner）を確認できるように文字で示したOwner IDである。また、このOwner IDもまた所有者情報としてコードエリア206内に記録されているものとする。

見かけ上において、記録紙に出力された通常の文書と同一である。したがって、媒体用紙201を通常の書類として利用できるのは勿論である。

【0058】したがって、媒体用紙201から明らかなように、本発明において媒体用紙201は、人間（ユーザー）とコンピューター（デジタルの世界）の双方で読み取り可能な特殊な紙の文書であると定義することができる。

【0059】■Dicon（記載情報）の役割

ここで、媒体用紙201に記録されたDiconの役割について詳細に説明する。

【0060】図3に示すように、媒体用紙201に記録されているDicon（202～205）は、コードエリア206内の連結情報を介してファイル・サーバー（ファイル手段）20のハイパーテキストまたは関連情報ファイルとリンク（連結）されている。したがって、媒体用紙201上に記録されている複数のDiconの中から所望のDiconを選択すると、選択されたDiconにリンクされているハイパーテキストまたは関連情報ファイルを選定することができる。なお、関連情報ファイルは通常の文書ファイルでも良く、ハイパーテキスト形式のファイル（すなわち、ハイパーテキスト）でも良い。したがって、以降、関連情報ファイルと記載した場合にはハイパーテキストも含むものとする。

【0061】すなわち、Diconは、媒体用紙201上に記録された視覚的な情報としての役割と共に、関連情報ファイルを選択するためのスイッチの役割を果たすものである。換言すれば、概念的に、ハイパーテキスト上のボタンやアイコンと同様にスイッチの役割を果たすものであると定義できる。

【0062】次に、Diconの種類について説明する。Diconは、図2に示したようにテキストDicon202、シンボルDicon203、グラフィックDicon204、タイトルDicon205の4種類からなり、それぞれのDiconを以下のように定義する。

【0063】テキストDicon：ハイパーテキスト形式の文章の中の単語や短い文章の形式で書かれたDicon。

シンボルDicon：長い文章の最後に付加したり、媒体用紙の内容全体に対して付加するアイコン形式のDicon。

グラフィックDicon：詳細なイラスト・写真・図面（関連情報ファイル）にリンクしてある大まかなイラスト・写真形式のDicon。

タイトルDicon：該当するDiconのリンクしている関連情報ファイルのタイトルが目次・リスト等の形式で書かれている。

【0064】図4は、Diconの選択方法を示す図である。

確実かつ容易に認識するためには、Dic onとDic on以外の情報とが視覚的に区別できる必要がある。したがって、本発明では、Dic onを以下のように装飾または着色することにより可視化する。ただし、この装飾・着色は媒体用紙201の元となるハイパーテキストの表示画面の装飾・着色と同一とすることが好ましい。

【0065】なお、テキストDic on202の装飾は、図示の如く、背景色を付ける方法や、フォントの字体を換える方法（例えば、明朝体→ゴシック体等）、書体を換える方法（例えば、イタリック体、ボルト体、アンダーラインの付加等）、文字の色を換える方法（例えば、黒色→青色）、枠で囲む方法が適用できる。

【0066】また、タイトルDic on205、グラフィックDic on204の装飾は、図示の如く、枠で囲む方法、背景色を付ける方法が適用できる。

【0067】また、シンボルDic on203は、それ自体でDic onであることが明確であるので、装飾不要である。ただし、装飾を施しても良いのは勿論である。

【0068】■選択情報の具体例

選択情報は、媒体用紙201上に記載されたDic onの中から特定のDic onを選択するための情報である。実施の形態1では、前述したようにマーカー（選択情報付与手段）50で加筆（マーキング）されたマーク51を選択情報として用いる。ただし、加筆（マーキング）は、スキャナー（読取手段）60で光学的に読み取れるものであればどのような用具を使っても良く、一般的には、サインペン等でも良い。

【0069】このとき、マーカー50の色をあらかじめ特定し、スキャナー60としてカラー・スキャナーを使用すると高い認識率が得られる。

【0070】図5は、マーカー（選択情報付与手段）50によるマーク（選択情報）51の加筆（マーキング）の例を示す。

【0071】■連結情報の構成

連結情報は、前述したようにコードエリア206に2次元バーコードとして記載されており、Dic onとファイル・サーバー（ファイル手段）20の関連情報ファイルとを連結させるための情報である。

【0072】また、連結情報は、例えば、媒体用紙201上におけるそれぞれのDic onの記載位置情報と、該記載位置情報と関連情報ファイルとを対応させるためのアドレス情報とから構成されているか、または、媒体用紙201上におけるそれぞれのDic onの記載位置情報と、該記載位置情報の位置に記載された記載情報を認識するための記載認識情報とから構成されている。

【0073】ここで、図6を参照して、連結情報の一部である記載位置情報について説明する。記載位置情報は媒体用紙1上におけるそれぞれのDic onの位置を特定

201の座標と対応させたマップを用いて、マップ上におけるDic onの位置および範囲と、各Dic onがマップに出現する順番で番号を付したDic on番号とからなる情報で構成することができる。

05 【0074】図7は、この記載位置情報とアドレス情報とで連結情報（連結情報テーブル）を構成した例を示す。該連結情報テーブルから明らかなように、記載位置情報が特定されると、対応する関連情報ファイルのアドレスが特定される。すなわち、図5で示したように選択情報（マーク51）でDic onを選択すると、該選択情報の座標位置から図6のマップ上の座標位置が特定され、特定された座標位置の記載位置情報（Dic on番号）によって、Dic onと対応する関連情報ファイルの検索が可能とする。したがって、連結情報でDic onと関連情報ファイルの連結を行うことができる。

10 【0075】なお、ここでアドレス情報（関連情報ファイルのアドレス）は、図示の如く、URL（uniform resource locator）で記述されているものとする。このように関連情報ファイルのアドレスとしてURLを用いることにより、例えば、複数のファイル・サーバー20を任意の場所に設置し、インターネットで接続することにより、個々のファイル・サーバー20を意識することなく、システムを利用することが可能とする。

25 【0076】図8（a）は、記載位置情報と記載認識情報とで連結情報（連結情報テーブル）を構成した例を示す。ここで、記載認識情報は、各記載位置情報の位置に記載されたDic onを認識するための情報であり、例えば、あらかじめ各Dic on毎にDic on IDを付して、このDic on IDを用いることができる。該連結情報テーブルから明らかなように、記載位置情報が特定されると、対応する記載認識情報（Dic on ID）が特定される。すなわち、図5で示したように選択情報でDic onを選択すると、該選択情報の座標位置から図6のマップ上の座標位置が特定され、特定された座標位置の記載位置情報（Dic on番号）によって、対応するDic on IDを特定することができる。

30 【0077】この場合には、ネットワーク端末装置（検索手段）70側に図8（b）に示すようなアドレス変換テーブル（中間アドレステーブル）を設けておくことにより、Dic on IDから対応する関連情報ファイルを検索することができる。換言すれば、連結情報でDic onと関連情報ファイルの連結を行うことができる。

45 【0078】上記図7および図8の連結情報テーブルから明らかなように、図7の連結情報（連結情報テーブル）は、記載位置情報（換言すれば、Dic on）とアドレス情報（換言すれば、関連情報ファイル）が1対1でリンクされており、連結情報テーブル自体がアドレス

上にDic onを作成してから関連情報ファイルを作成する場合に適している。ただし、この場合には、媒体用紙を作成後に、関連情報ファイルのアドレスを変更することが困難であるので、小規模システムに適している。

【0079】一方、図8の連結情報（連結情報テーブル）は、記載位置情報（換言すれば、Dic on）と記載認識情報（Dic on ID）が1対1でリンクされているだけであり、記載認識情報と関連情報ファイルとのリンクは、検索手段70側に設けられたアドレス変換テーブル（中間アドレステーブル）で行っているのので、例えば、記載認識情報をシステム全体で普遍（共通）の情報として定義した場合には、検索手段70側に1つのアドレス変換テーブルを設定するだけで、Dic onと関連情報ファイルとを連結することが可能である。したがって、システムの拡張性および管理性が高く、大規模システムの構築に適している。

【0080】また、例えば、記載位置情報を各媒体用紙毎の固有の情報として定義した場合には、検索手段70側に各媒体用紙毎のアドレス変換テーブルを設定することで、Dic onと関連情報ファイルとを連結することができる。

【0081】さらに必要に応じて、図6に示すように、媒体用紙201上にDic on設定可能領域を指定することにより、コードエリア206内の連結情報のデータ量を少なくすることができる。特に、媒体用紙201上におけるDic onの配置に片寄りがある場合には有効である。

【0082】なお、前述した連結情報（図7および図8）では、最終的にDic onと関連情報ファイルが1対1（1:1）で対応する場合を示したが、特にこれに限定するものではなく、例えば、Dic onと関連情報ファイルとの対応関係は、1対多数（1:n）や、多数対1（n:1）が存在するのは勿論である。

【0083】■文書情報管理システムの具体的な動作以上の構成において、■-1 ハイパーテキスト／媒体用紙の作成・登録処理、■-2 ハイパーテキスト／媒体用紙の出力処理、■-3 関連情報の検索・出力処理の順でその動作を具体的に説明する。ただし、実施の形態1では、連結情報テーブルとして図7に示した連結情報テーブル（アドレス変換テーブル）を使用した場合を例とする。

【0084】■-1 ハイパーテキスト／媒体用紙の作成・登録処理

図9は、実施の形態1のハイパーテキスト／媒体用紙の作成・登録処理の概略フローチャートを示す。まず、ネットワーク端末装置（ハイパーテキスト作成手段）10を用いて、文書をHTML等のハイパーテキスト記述言語で記述し、ハイパーテキストとして作成する（S901）。次に、ネットワーク端末装置10上で作成したハ

または媒体用紙201として登録するかを選択する（S902）。

【0085】ステップS902において、ハイパーテキストとしての登録が選択されると、ネットワーク端末装置10は、作成したハイパーテキストをネットワークNetを介してファイル・サーバー20へ転送する（S903）。ファイル・サーバー20は、ハイパーテキストを受信すると、当該ハイパーテキストを記憶部21（ファイル・サーバー20のハードディスク）に格納・記憶して、その格納アドレス（URL）をネットワーク端末装置10へ送信し、登録を完了する（S904）。

【0086】一方、ステップS902において、媒体用紙201としての登録が選択されると、ネットワーク端末装置10は、媒体用紙情報作成手段としての機能を実行させて、作成したハイパーテキストから媒体用紙情報を作成し（S905）、作成した媒体用紙情報（媒体用紙201の出力イメージと同一の画像情報）をファイル・サーバー20へ転送する（S906）。具体的には、まず、HTMLソースコード展開ソフトウェアを用いて、ステップS901で作成したハイパーテキストのHTMLソースコードを展開して、画像抽出情報である文章部を生成し、次に、2次元バーコード・コーディングソフトウェアを用いて、ハイパーテキストのHTMLソースコードのうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から記載情報および連結情報を作成して、該記載情報および連結情報を2次元バーコードにコーディングしてコードエリア206を生成し、さらに文章部とコードエリア206とを合成して媒体用紙情報を作成する。

【0087】ファイル・サーバー20は、媒体用紙情報を受信すると、当該媒体用紙情報を記憶部21（ファイル・サーバー20のハードディスク）に格納・記憶して、その格納アドレス（URL）をネットワーク端末装置10へ送信し、登録を完了する（S907）。

【0088】このように実施の形態1では、作成したハイパーテキストを、そのままファイル・サーバー20へ登録することも可能であり、媒体用紙情報（媒体用紙201の出力イメージと同一の画像情報）として登録することも可能であるので、必要に応じて、登録する形式を選択できる。したがって、例えば、プリンタやディスプレイ等の出力側の装置がHTMLソースコード展開ソフトウェアを持たない場合でも、媒体用紙情報から媒体用紙201を出力することができる。また、頻繁に媒体用紙201として出力する必要があるハイパーテキストに関しては、あらかじめ媒体用紙情報として登録することにより、出力側の装置で媒体用紙情報を生成する必要がなくなり、処理時間の短縮を図ることができる。

【0089】■-2 ハイパーテキスト／媒体用紙の出力処理

して、ファイル・サーバー20に登録したハイパーテキストまたは媒体用紙情報を表示または印刷する際の出力処理について説明する。

【0090】図10は、ハイパーテキスト／媒体用紙の出力処理（表示処理および印刷処理）の概略フローチャートを示す。ハイパーテキストの出力処理を行う場合、ユーザーがネットワーク端末装置（検索手段）70を用いて所望のハイパーテキストの格納アドレス（URL）を入力すると（S1001）、ネットワーク端末装置（検索手段）70はクライアント用検索ソフトウェアを実行し、ハイパーテキストの格納アドレス（URL）に基づいて、ハイパーテキストが格納されているファイル・サーバー20を特定し、格納アドレス（URL）を転送する（S1002）。このように格納アドレス（URL）を用いてファイル・サーバー20を特定することにより、ネットワークNet上に複数のファイル・サーバー20が存在する場合でも、所望のファイル・サーバー20を確実に容易に特定することができる。

【0091】ファイル・サーバー（ここでは、検索手段として機能する）20は、ハイパーテキストの格納アドレス（URL）を受信すると、サーバー用検索ソフトウェアを実行して、ハイパーテキストの格納アドレス（URL）に基づいて、ハイパーテキストを検索し、該当するハイパーテキストをネットワーク端末装置70へ転送する（S1003）。

【0092】ネットワーク端末装置70は、該当するハイパーテキストを受信すると（S1004）、ユーザーの指定に基づいて、受信したハイパーテキストをディスプレイ表示するか、または媒体用紙201として出力するかを選択する（S1005）。

【0093】ステップS1005において、ディスプレイ表示が選択されると、ネットワーク端末装置70は、受信したハイパーテキストをディスプレイに表示する（S1006）。

【0094】一方、ステップS1005において、媒体用紙201としての出力が選択されると、ネットワーク端末装置70は、該当するハイパーテキストをプリンタ・サーバー（媒体用紙情報作成手段）30へ転送する（S1007）。

【0095】プリンタ・サーバー（媒体用紙情報作成手段）30は、ハイパーテキストを受信すると、まず、HTMLソースコード展開ソフトウェアを用いて、ハイパーテキストのHTMLソースコードを展開して、画像抽出情報である文章部を生成し、次に、2次元バーコード・コーディングソフトウェアを用いて、ハイパーテキストのHTMLソースコードを2次元バーコードにコーディングすると共に、ハイパーテキストのHTMLソースコードのうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を右す情報から記載情報および連結情報を生成し、

コーディングしてコードエリア206を生成し、さらに文章部とコードエリア206とを合成して媒体用紙情報を作成し（S1008）、作成した媒体用紙情報をプリンタ（媒体用紙出力手段）40へ転送する（S1009）。

【0096】プリンタ（媒体用紙出力手段）40は、媒体用紙情報（媒体用紙201の出力イメージと同一の画像情報）を受信すると、記録紙に印刷して媒体用紙201として出力する（S1010）。

【0097】なお、上記ステップS1007～S1010では、ハイパーテキストをプリンタ・サーバー30へ転送し、プリンタ・サーバー30側で媒体用紙情報の作成を行う例を示したが、例えば、ネットワーク端末装置70側で媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情報を直接、プリンタ40へ転送して、媒体用紙201を出力することも可能である。

【0098】図11は、媒体用紙情報の出力処理（表示処理および印刷処理）の概略フローチャートを示す。ファイル・サーバー20に登録されている媒体用紙情報の出力処理を行う場合、ユーザーがネットワーク端末装置（検索手段）70に、所望の媒体用紙情報の格納アドレス（URL）を入力すると（S1101）、ネットワーク端末装置（検索手段）70はクライアント用検索ソフトウェアを実行し、媒体用紙情報の格納アドレス（URL）に基づいて、媒体用紙情報が格納されているファイル・サーバー20を特定し、格納アドレス（URL）を転送する（S1102）。このように格納アドレス（URL）を用いてファイル・サーバー20を特定することにより、ネットワークNet上に複数のファイル・サーバー20が存在する場合でも、所望のファイル・サーバー20を確実に容易に特定することができる。

【0099】ファイル・サーバー（ここでは、検索手段として機能する）20は、媒体用紙情報の格納アドレス（URL）を受信すると、サーバー用検索ソフトウェアを実行して、媒体用紙情報の格納アドレス（URL）に基づいて、媒体用紙情報を検索し、該当する媒体用紙情報をネットワーク端末装置70へ転送する（S1103）。

【0100】ネットワーク端末装置70は、該当する媒体用紙情報を受信すると（S1104）、ユーザーの指定に基づいて、受信した媒体用紙情報をディスプレイ表示するか、または媒体用紙201として出力するかを選択する（S1105）。

【0101】ステップS1105において、媒体用紙201としての出力が選択されると、ネットワーク端末装置70は、該当するハイパーテキストをプリンタ40へ転送する（S1106）。プリンタ40は、媒体用紙情報を受信すると、記録紙に印刷して媒体用紙201として出力する（S1107）。

スプレイ表示が選択されると、ネットワーク端末装置70は、受信した媒体用紙情報からコードエリアを削除し、ハイパーテキストとして表示する(S1108)。

【0103】■-3 関連情報の検索・出力処理

次に、媒体用紙201を用いて、媒体用紙201上の記載情報に対応した関連情報(関連情報ファイル)をファイル・サーバー20から検索する関連情報の検索・出力処理について説明する。

【0104】図12は、実施の形態1の媒体用紙201を用いた関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートを示す。先ず、図5で示したように、あらかじめマーク(選択情報付与手段)50を用いて、媒体用紙201上の所望の記載情報(Dicon)にマーク(選択情報)51を付与しておく。

【0105】次に、マーク51の付与された媒体用紙201を、スキャナー(読取手段)60で読み取らせる(S1201)。このとき、スキャナー60は媒体用紙201からコードエリア206をラスタ情報として読み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

【0106】ネットワーク端末装置(検索手段)70は、スキャナー60で読み取ったコードエリア206と文章部の画像情報を入力すると、関連情報特定部の2次元バーコード・デコーダーを用いて、コードエリア206の2次元バーコードをデコードして元のハイパーテキストのHTMLソースコードおよび連結情報等を取得し、次に、HTMLソースコード展開ソフトウェアを用いて、デコードされたHTMLソースコードをラスタ情報に展開し、続いて、マーキング識別ソフトウェアを用いて、展開したラスタ情報と読み取った文章部のラスタ情報との差分を抽出し、マーク(選択情報)51の画像とノイズ画像(2つのラスタ情報のわずかなずれ)を求め、さらにフィルタリングを行ってノイズ画像を除去して、マーク(選択情報)51を識別する。続いて、マーク51の座標値から記載位置情報(図7および図8参照)を特定して、対応するアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス(URL)を特定する(S1202)。

【0107】次に、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、関連情報ファイルのアドレス(URL)に基づいて、ファイル・サーバー20を特定する(S1203)。

【0108】続いて、セキュリティ管理が設定されているか否かを判断し(S1204)、セキュリティ管理を行わない場合には、ステップS1207へ進み、セキュリティ管理を行う場合には、ステップS1205へ進む。

ワード』の入力を要求し、入力された『ユーザーID、パスワード』とあらかじめコードエリア206に記載しておいた所有者情報とをファイル・サーバー20へ転送する。続いて、ステップS1206で、ファイル・サーバー20のサーバー用検索ソフトウェアが、受信した『ユーザーID、パスワード』と所有者情報とからユーザーIDおよびパスワードの照合を行う。ここで照合が一致すれば、ネットワーク端末装置70のクライアント用検索ソフトウェアへアクセスの許可が通知される。

10 【0110】ステップS1207で、クライアント用検索ソフトウェアは、関連情報ファイルのアドレス(URL)をファイル・サーバー20へ転送する。

【0111】ファイル・サーバー20は、関連情報ファイルのアドレス(URL)を受信すると、該当する関連情報ファイルを検索し(S1208)、検索した関連情報ファイルをプリンタ(出力手段)80へ転送する(S1209)。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙201として出力する必要があるため、一旦、プリンタ・サーバー(媒体用紙情報作成手段)30を経由させて、媒体用紙情報を作成した後(S1210)、媒体用紙情報をプリンタ(出力手段)80またはプリンタ(媒体用紙出力手段)40へ転送する。

25 【0112】プリンタ80または40は、受信した関連情報ファイル(媒体用紙情報を含む)を関連情報ファイル81として記録紙へ出力する(S1210)。

【0113】前述したように実施の形態1の文書情報管理システムによれば、ハイパーテキストから媒体用紙201を作成し、媒体用紙201上の連結情報を介して、コンピューター等のデジタルの世界の文書であるハイパーテキストから、紙の文書である媒体用紙201との間に情報の連続性・関連性を構築したため、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト(紙ハイパーテキスト)を実現することができる。

【0114】〔実施の形態2〕実施の形態2の文書情報管理システムは、実施の形態1の文書情報管理システムと同様のシステム構成において、図8(a)に示すように、連結情報(連結情報テーブル)を記載位置情報と記載認識情報と構成して、さらにファイル・サーバー(検索手段としてのファイル・サーバー)20側またはネットワーク端末装置(検索手段)70側に、図8(b)に示すように、記載認識情報を関連情報ファイルのアドレスに変換するアドレス変換テーブル(中間アドレステーブル)を設けたものである。

【0115】このようにファイル・サーバー(検索手段)20側またはネットワーク端末装置(検索手段)70側に、アドレス変換テーブル(中間アドレステーブル)を設けたものである。

内容変更、別の関連情報ファイルへのリンクの変更等を一元的に管理することが可能となる。

【0116】なお、実施の形態1では、任意の関連情報ファイルがどの媒体用紙201にリンクされているかは、全ての媒体用紙201上の連結情報を見なければわからない。したがって、関連情報ファイルの削除、内容変更、リンクの変更等を行うためには、出力されている全ての媒体用紙201についてその影響を考慮して必要な処置を行わなければならない。

【0117】これに対して、実施の形態2では、中間アドレステーブル上で関連情報ファイルのアドレスを管理しているので、関連情報ファイルの削除、内容変更、リンクの変更等を行った場合でも、中間アドレステーブル上の関連情報ファイルのアドレスを書き換えるだけで、一元的に管理することができる。例えば、関連情報ファイルAの情報が古くなったため新しい関連情報ファイルBの情報に書き換える場合、ファイル・サーバー（検索手段）20またはネットワーク端末装置（検索手段）70の中間アドレステーブルを書き換えるだけで良い。

【0118】〔実施の形態3〕図13は、実施の形態3の文書情報管理システムのシステム構成図である。実施の形態3の文書情報管理システムは、複数のファイル手段を配置し、媒体用紙上のコードエリア内に前記複数のファイル手段の中から該当するハイパーテキストが記憶されているファイル手段を特定するためのファイル手段特定情報を記載したものである。なお、基本的なシステム構成は実施の形態1と同様につき、同一の装置は共通の符号を付し、ここでは異なる部分のみを詳細に説明する。

【0119】図13において、20Aは、ファイル・サーバー（ファイル手段および検索手段の一部）を示し、ハイパーテキストおよび該ハイパーテキストのリンク構造によって関連づけされた関連情報ファイルを記憶している。なお、このファイル・サーバー20Aに記憶されている情報は、基本的にネットワークNet上の全てのユーザーが利用可能なものとする。したがって、このファイル・サーバー20Aには情報共有のファイルが記憶されているものである。

【0120】また、70Bは、ネットワーク端末装置（検索手段）を示し、図示の如く、スキャナ60とプリンタ40と後述するファイル装置20Bが接続されており、これらの装置によって、個人用のコンピュータ・システムが構築されている。

【0121】20Bは、ハイパーテキストおよび関連情報ファイルを記憶するファイル装置を示し、図示の如く、ネットワーク端末装置70Bを介してネットワークNetに接続されている。したがって、このファイル装置20Bとネットワーク端末装置70Bの機能の一部によって、ファイル・サーバー20Aと同様の機能を用いた

【0122】なお、実施の形態3において、プリンタ・サーバー（媒体用紙情報作成手段）30およびネットワーク端末装置70の媒体用紙情報作成処理では、ハイパーテキストを入力して、当該ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および記載情報と複数のファイル手段の中の特定のファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、さらに複数のファイル手段の中から該当するハイパーテキストが記憶されているファイル手段を特定するためのファイル手段特定情報を作成し、画像抽出情報、記載情報、連結情報およびファイル手段特定情報を合成して媒体用紙情報を作成するものである。

【0123】図14は、実施の形態3の媒体用紙301を示す説明図である。基本的には実施の形態1の媒体用紙201の同様の構成であるが、コードエリア302内に連結情報に加えて、ファイル手段特定情報が記載されている。このファイル手段特定情報は、図15に示すように、ハイパーテキストが記憶されているファイル手段（ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等）を識別するためのファイル手段識別情報と、媒体用紙301を作成する際に使用した元のハイパーテキストを特定するためのハイパーテキスト特定情報と、元のハイパーテキストのバージョンを特定するためのバージョン情報とから構成される。

【0124】また、実施の形態3の連結情報としては、図8（a）に示した記載位置情報と記載認識情報とで連結情報（連結情報テーブル）を構成したものを使用する。したがって、ファイル・サーバー20A、ネットワーク端末装置70Bには、図8（b）に示したアドレス変換テーブル（中間アドレステーブル）が配置されているものとする。

【0125】以上の構成において、実施の形態3の特徴的な動作について、■ファイル手段特定情報の利用方法、■関連情報の検索・出力処理、■バージョン管理処理、■関連情報および媒体用紙の検索・出力処理、の順で詳細に説明する。

【0126】■ファイル手段特定情報の利用方法
ファイル手段特定情報は、図15に示したように、ファイル手段識別情報と、ハイパーテキスト特定情報と、バージョン情報とを含んでいるので、ファイル手段特定情報のファイル手段識別情報（装置アドレス）を参照することにより、媒体用紙301を作成する際に使用した元のハイパーテキストが記憶されているファイル手段（ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等）を識別することができる。

【0127】したがって、それぞれ複数の異なるファイル手段の下で管理されている複数のファイル手段が

ように情報共有のファイルシステムとして存在するファイル手段と、ファイル装置 20B のように個人用のローカルファイルシステムとして存在するファイル手段がある場合に、それぞれのファイル手段を区別して使用することができる。

【0128】また、それぞれのファイル手段を区別して使用することができるので、個々の媒体用紙 301（またはハイパーテキスト）と関連情報ファイルとを連結する連結情報の構成も、それぞれのファイル手段毎に異なる形式を採用することができる。換言すれば、同一の文書情報管理システムのハード構成を用いて、異なる形式の連結情報で動作する文書情報管理システムを複数構築する（または共存させる）ことができる。

【0129】ここで、図 16（a）、（b）を参照して、ファイル手段特定情報の具体的な利用方法について説明する。先ず、ネットワーク端末装置（検索手段）70、70B側で、ファイル手段特定情報のファイル手段識別情報（装置アドレス）を参照して、その装置アドレスを識別する。例えば、装置アドレスが、システム全体で情報共有のファイルを記憶しているファイル・サーバー 20A の装置アドレスを示している場合、同図（a）に示すように、ファイル手段特定情報からファイル・サーバー 20A を特定し、次に、選択情報と連結情報テーブルから記載認識情報（Dic on ID）を特定し、ファイル・サーバー 20A に記載認識情報（Dic on ID）を転送する。

【0130】ファイル・サーバー 20A 側では、アドレス変換テーブル（中間アドレステーブル）を用いて、受信した記載認識情報（Dic on ID）に対応するアドレス情報（関連情報ファイルのアドレス）を特定する。このファイル・サーバー 20A 側のアドレス変換テーブルのアドレス情報は URL で記述されているものとする。

【0131】一方、装置アドレスが、個人用のローカルファイルを記憶しているファイル装置 20B の装置アドレスを示している場合、同図（b）に示すように、ファイル手段特定情報からファイル装置 20B を特定し、次に、選択情報と連結情報テーブルから記載認識情報（Dic on ID）を特定し、ファイル装置 20B 側（具体的にはネットワーク端末装置 70B）に記載認識情報（Dic on ID）を転送する。

【0132】ファイル装置 20B 側では、アドレス変換テーブル（中間アドレステーブル）を用いて、受信した記載認識情報（Dic on ID）に対応するアドレス情報（関連情報ファイルのアドレス）を特定する。このファイル装置 20B 側のアドレス変換テーブルのアドレス情報は、ファイル装置 20B のファイルアドレスで記述されているものとする。

【0133】前述の説明から明らかなように、ファイル

等）毎に、連結情報（連結情報テーブルおよびアドレス変換テーブル）を任意に設定することができる。換言すれば、情報共有のファイルやファイルシステムとは別に、個人が自由にローカルなファイルやローカルなファイルシステムを用いて媒体用紙 301 を作成し、他者に配布することが可能である。また、記載認識情報（Dic on ID）自体も、それぞれのファイル手段によって自由に設定できるので、図 16（a）、（b）で示すように、同一の記載認識情報（Dic on ID）であっても、結果的に異なる関連情報ファイルと関連づけることができる。

【0134】このような利用方法を提供できることの本質的に意味は、文書情報管理システム全体の規模が大きくなった場合でも、容易に対応できる点にある。また、文書情報管理システムの管理者または管理会社が複数存在する場合でも、全体の整合性を保って複数のシステムを共存させることができる。さらに、この際、個々のシステムに何ら制約を加えることはない。

【0135】なお、ファイル手段特定情報のファイル手段識別情報（装置アドレス）に基づいて、ファイル手段（ファイル・サーバー 20A やファイル装置 20B 等）を識別するということは、個々のファイル手段の属するシステムを識別することと同義である。

【0136】■関連情報の検索・出力処理
図 17 は、実施の形態 3 の媒体用紙 301 を用いた関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートを示す。先ず、図 5 で示したように、あらかじめマーカー（選択情報付手段）50 を用いて、媒体用紙 301 上の所望の記載情報（Dic on）にマーク（選択情報）51 を付与しておく。

【0137】次に、マーク 51 の付与された媒体用紙 301 を、スキャナー（読取手段）60 で読み取らせる（S1701）。このとき、スキャナー 60 は媒体用紙 301 からコードエリア 302 をラスタ情報として読み取ると共に、マーク 51 が付与された文章部を読み取る。

【0138】ネットワーク端末装置（検索手段）70B は、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、スキャナー 60 で読み取ったコードエリア 302 と文章部の画像情報から連結情報（連結情報テーブル）、ファイル手段特定情報および選択情報を取り出して、ファイル手段特定情報からファイル手段（ファイル・サーバー 20A やファイル装置 20B 等）を識別し、選択情報および連結情報（連結情報テーブル）から記載認識情報（Dic on ID）を特定する（S1702）。

【0139】次に、識別したファイル手段（ファイル・サーバー 20A やファイル装置 20B 等）に基づいて、ローカルファイルであるか、または情報共有ファイルであるかを判断し（S1703）、ローカルファイルの場

の場合には、ステップ S1705 へ進む。

【0140】ローカルファイルの場合、換言すれば、ファイル手段としてファイル装置 20B が識別された場合、ネットワーク端末装置 70B は、自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報 (Dicon ID) をアドレス情報 (ファイル装置 20B 内のファイルアドレス) に変換し、該当する関連情報ファイルを検索し、検索した関連情報ファイルをローカルに接続されているプリンタ 40 に転送し (S1704)、ステップ S1708 へ進む。

【0141】なお、検索手段としてネットワーク端末装置 70 が使用されている場合には、ステップ S1704 において、ネットワーク端末装置 70 がネットワーク端末装置 70B にファイル手段特定情報および記載認識情報 (Dicon ID) を転送した後、ネットワーク端末装置 70B で関連情報ファイルを検索し、検索した関連情報ファイルをネットワーク端末装置 70 へ転送し、ネットワーク端末装置 70 を介して所定のプリンタ 40 へ転送し、ステップ S1708 へ進む。

【0142】一方、情報共有ファイルの場合、換言すれば、ファイル手段としてファイル・サーバー 20A が識別された場合、ネットワーク端末装置 70B は記載認識情報 (Dicon ID) をファイル・サーバー 20A へ転送する (S1705)。

【0143】ファイル・サーバー 20A は、記載認識情報 (Dicon ID) を受信すると、自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報 (Dicon ID) をアドレス情報 (関連情報ファイルの URL) に変換し、該当する関連情報ファイルを検索し (S1706)、検索した関連情報ファイルを所定のプリンタ 80 または 40 に転送する (S1707)。なお、詳細な説明は省略するが、ここでアドレス情報 (関連情報ファイルの URL) によって、関連情報ファイルがネットワーク Net 上の他のファイル手段に存在することが分かった場合には、関連情報ファイルの URL に基づいて該当するファイル手段から関連情報ファイルを取得するか、または転送先のプリンタ 80 または 40 の装置アドレスを通知して転送を指示するものとする。

【0144】プリンタ 80 または 40 は、受信した関連情報ファイルを関連情報ファイル 81 として記録紙へ出力する (S1708)。

【0145】バージョン管理処理

次に、図 18 を参照して、ファイル手段特定情報に含まれるハイパーテキスト特定情報とバージョン情報とを用いたバージョン管理処理について説明する。なお、ここでは、説明を簡単にするために、ネットワーク端末装置 70 で媒体用紙 301 のバージョン管理処理を行う場合を例として説明する。

手段) 60 で読み取らせる (S1801)。このとき、スキャナー 60 は媒体用紙 301 からコードエリア 302 および文章部をラスタ情報として読み取る。

【0147】ネットワーク端末装置 (検索手段) 70 は、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、スキャナー 60 で読み取ったコードエリア 302 からファイル手段特定情報を取り出して、ファイル手段特定情報からファイル手段 (ファイル・サーバー 20A やファイル装置 20B 等) を識別すると共に、ハイパーテキスト特定情報およびバージョン情報に基づいて、媒体用紙 301 を作成する際に使用した元のハイパーテキスト名およびそのハイパーテキストのバージョンを特定する (S1802)。

【0148】次に、識別したファイル手段 (例えば、ファイル・サーバー 20A) へ、ハイパーテキスト名・そのバージョンを転送する (S1803)。

【0149】ファイル・サーバー 20A は、ハイパーテキスト名・そのバージョンを受信すると、自装置内に記憶されているハイパーテキストの中から一致するハイパーテキスト名を検索し、検索したハイパーテキストのバージョンと受信したバージョンとの照合を行う (S1804)。

【0150】次に、バージョンの照合結果が、バージョン一致であるか、バージョン不一致であるかを判断し (S1805)、バージョン一致の場合には、読み取った媒体用紙 301 のバージョンが最新のバージョンである旨をネットワーク端末装置 70 へ通知し (S1806)、ネットワーク端末装置 70 で最新のバージョンである旨のメッセージを表示する (S1807)。

【0151】一方、バージョン不一致の場合には、読み取った媒体用紙 301 のバージョンが古いバージョンである旨をネットワーク端末装置 70 へ通知し (S1808)、ネットワーク端末装置 70 で古いバージョンである旨のメッセージと最新のバージョンの媒体用紙 301 を出力する旨のメッセージを表示すると共に (S1809)、該当する最新のバージョンのハイパーテキストから媒体用紙情報を作成し、媒体用紙情報を所定のプリンタ 80 または 40 に転送する (S1810)。

【0152】プリンタ 80 または 40 は、受信した媒体用紙情報を媒体用紙 301 として記録紙へ出力する (S1811)。

【0153】前述したように実施の形態 3 では、ファイル手段特定情報にハイパーテキスト特定情報とバージョン情報とを含ませることにより、媒体用紙 301 のバージョン管理を行うことができる。媒体用紙 301 のバージョンが不一致 (最新でない) の場合に、既にバージョンが新しくなっていることを警告・表示してユーザーに通知することができる。また、媒体用紙 301 のバージョンが不一致の場合に、最新のバージョンの媒体用紙情報

ザーは所有している媒体用紙301のバージョンが古い場合でも、常に最新のバージョンの媒体用紙301を使用することができる。

【0154】■関連情報および媒体用紙の検索・出力処理

図19は、実施の形態3の関連情報および媒体用紙の検索・出力処理の概略フローチャートを示す。なお、ここでは媒体用紙301をスキャナー60で読み取った際に、媒体用紙301をスキャナー60内に回収するため、スキャナー60としては媒体用紙301の回収機構を有した装置を使用するものとする。また、ここでは、検索手段としてネットワーク端末装置70Bを用いた場合を例として説明する。

【0155】先ず、図19で示したように、あらかじめマーカー（選択情報付与手段）50を用いて、媒体用紙301上の所望の記載情報（Dic on）にマーク（選択情報）51を付与しておく。

【0156】次に、マーク51の付与された媒体用紙301を、スキャナー（読取手段）60で読み取らせると共に、スキャナー60内に回収させる（S1901）。このとき、スキャナー60は媒体用紙301からコードエリア302をラスタ情報として読み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。また、読み取り後の媒体用紙301を装置内の回収機構で回収する。

【0157】ネットワーク端末装置（検索手段）70Bは、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、スキャナー60で読み取ったコードエリア302と文章部の画像情報から連結情報（連結情報テーブル）、ファイル手段特定情報および選択情報を取り出して、ファイル手段特定情報からファイル手段（ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等）を識別し、選択情報および連結情報（連結情報テーブル）から記載認識情報（Dic on ID）を特定し、ハイパーテキスト特定情報およびバージョン情報に基づいて、媒体用紙301を作成する際に使用した元のハイパーテキスト名およびそのハイパーテキストのバージョンを特定する（S1902）。

【0158】次に、識別したファイル手段（ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等）に基づいて、ローカルファイルであるか、または情報共有ファイルであるかを判断し（S1903）、ローカルファイルの場合には、ステップS1904へ進み、情報共有ファイルの場合には、ステップS1906へ進む。

【0159】ローカルファイルの場合、換言すれば、ファイル手段としてファイル装置20Bが識別された場合、ネットワーク端末装置70Bは、自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報（Dic on ID）をアドレス情報（ファイル装置20B内のファイルアドレス）に変換し、該当する関連情報

カルに接続されているプリンタ40に転送し（S1904）、続いて、ハイパーテキスト名およびそのバージョンに基づいて、該当するバージョンのハイパーテキストから媒体用紙情報を作成し、同様に媒体用紙情報をプリンタ40に転送し（S1905）、ステップS1909へ進む。

【0160】なお、検索手段としてネットワーク端末装置70が使用されている場合には、ステップS1904において、ネットワーク端末装置70がネットワーク端末装置70Bにファイル手段特定情報および記載認識情報（Dic on ID）を転送した後、ネットワーク端末装置70Bで関連情報ファイルを検索し、検索した関連情報ファイルをネットワーク端末装置70へ転送し、続いて媒体用紙情報を作成し同様にネットワーク端末装置70へ転送し、ネットワーク端末装置70を介して所定のプリンタ40へ転送し、ステップS1909へ進む。

【0161】一方、情報共有ファイルの場合、換言すれば、ファイル手段としてファイル・サーバー20Aが識別された場合、ネットワーク端末装置70Bは記載認識情報（Dic on ID）およびファイル手段特定情報をファイル・サーバー20Aへ転送する（S1906）。

【0162】ファイル・サーバー20Aは、関連情報ファイルのアドレス（URL）を受信すると、自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報（Dic on ID）をアドレス情報（関連情報ファイルのURL）に変換し、該当する関連情報ファイルを検索し、続いてハイパーテキスト名およびそのバージョンに基づいて、該当するバージョンのハイパーテキストから媒体用紙情報を作成する（S1907）。

【0163】検索した関連情報ファイルおよび作成した媒体用紙情報を所定のプリンタ80または40に転送する（S1908）。

【0164】プリンタ80または40は、受信した関連情報ファイルを関連情報ファイル81として記録紙へ出力し、受信した媒体用紙情報を媒体用紙301として記録紙へ出力する（S1909）。

【0165】前述したように関連情報および媒体用紙の検索・出力処理において、関連情報の検索に使用した使用済みの媒体用紙301を回収して、新しい媒体用紙301を出力するので、ユーザーに常に新しい媒体用紙301を提供することができ、利便性が向上する。また、回収した媒体用紙301は一括して画像を消去して再使用することが可能となる。具体的には、トナー画像については界面活性剤の湿潤による剥離方法を適用し、マーク51の染料のついては紫外線による消色等の方法を適用することができる。

【0166】（実施の形態4）図20は、実施の形態4

パーテキストおよび該ハイパーテキスト上の特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックにリンク構造によって関連づけされた情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段としてのファイル装置410と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、該記載情報とファイル装置410の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および該記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙420と、媒体用紙420から画像データを読み取り、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段としてのスキャナー装置430と、スキャナー装置430から関連情報ファイルのアドレスを入力し、該関連情報ファイルのアドレスに基づいて、ファイル装置410から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段としてのファイル・サーバー440と、ファイル・サーバー440によって検索された関連情報ファイルを記録紙に印刷し、関連情報ファイル450として出力する出力手段としてのプリンタ460と、関連情報特定手段としてのスキャナー装置470Aと出力手段としてのプリンタ470Bとが一体構成されたコピー装置470と、から構成される。

【0167】なお、スキャナー装置（関連情報特定手段）430、470Aは、既存のサーバーやパソコン等とそれに接続されたスキャナーとで構成可能である。例えば、マーキング識別方法（基準画像との差異を用いてマーク部分を検出する方法）を用いて媒体用紙420から選択情報を読み取る場合には、媒体用紙420から文章部をラスタ情報として読み取ると共に、媒体用紙420のコードエリアをラスタ情報として読み取り、その後、読み取った選択情報および連結情報に基づいて、該当する関連情報ファイルを特定し、関連情報ファイルのアドレスを出力する。

【0168】また、スキャナー装置430、470Aは、2次元バーコード・デコーダー、HTMLソースコード展開ソフトウェア（例えば、インターネット・イントラネットのブラウザ等）、マーキング識別ソフトウェア等を備えている。

【0169】なお、上記各装置は、図示の如く、ネットワークNetに接続されている。ここでは、このネットワークNetとしてインターネット・イントラネット等を使用するものとするが、特に限定するものではない。また、図20では、説明を簡単にするために上記各装置を1台ずつ記載するが、それぞれ複数存在可能であることは勿論である。

【0170】また、媒体用紙420の構成は、実施の形態1の媒体用紙201（図2～図8参照）と同様であ

RL (uniform resource locator) で記述されているものとする。

【0171】さらに、媒体用紙420は、実施の形態1の媒体用紙201と同様の方法でハイパーテキストから作成されたものとする。

【0172】以上の構成において、図21の概略フローチャートを参照して、実施の形態4の関連情報の検索・出力処理について説明する。まず、図5で示したように、あらかじめマーカ（選択情報付与手段）50を用いて、媒体用紙420上の所望の記載情報 (Dic on) にマーク（選択情報）51を付与しておく。

【0173】次に、マーク51の付与された媒体用紙420を、スキャナー装置（関連情報特定手段）430、470Aで読み取らせる (S2101)。このとき、スキャナー装置430、470Aは媒体用紙420からコードエリア206をラスタ情報として読み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

【0174】次に、スキャナー装置（関連情報特定手段）430、470Aは、読み取ったコードエリア206と文章部の画像情報から、2次元バーコード・デコーダーを用いて、コードエリア206の2次元バーコードをデコードして元のハイパーテキストのHTMLソースコードおよび連結情報等を取得し、次に、HTMLソースコード展開ソフトウェアを用いて、デコードされたHTMLソースコードをラスタ情報に展開し、続いて、マーキング識別ソフトウェアを用いて、展開したラスタ情報と読み取った文章部のラスタ情報との差分を抽出し、マーク（選択情報）51の画像とノイズ画像（2つのラスタ情報のわずかなずれ）を求め、さらにフィルタリングを行ってノイズ画像を除去して、マーク（選択情報）51を識別する。続いて、マーク51の座標値から記載位置情報（図7および図8参照）を特定して、対応するアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス (URL) を特定し、ファイル・サーバー440へ転送・出力する (S2102)。

【0175】ファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440は、関連情報ファイルのアドレス (URL) を入力すると、関連情報ファイルのアドレス (URL) に基づいて、該当するファイル装置410から該当する関連情報ファイルを検索する (S2103)。

【0176】検索した関連情報ファイルをプリンタ460またはプリンタ470Bへ転送する (S2104)。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必要があるため、ファイル・サーバー440側で、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情報をプリンタ460、470Bへ転送

このときの転送先のプリンタ 460, 470B の指定は、媒体用紙 420 上に記載したり、媒体用紙 420 上で選択することにより、容易に実現することができる。

【0177】プリンタ 460, 470B は、受信した関連情報ファイル（媒体用紙情報を含む）を関連情報ファイル 450 として記録紙へ出力する（S2106）。

【0178】前述したように実施の形態 4 の文書情報管理システムによれば、媒体用紙 420 上の連結情報を介して、コンピュータ等のデジタルの世界の文書であるハイパーテキストから、紙の文書である媒体用紙 420 との間に情報の連続性・関連性を構築したため、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することができる。

【0179】また、スキャナー装置（関連情報特定手段）430, 470A で、媒体用紙 420 から画像データを読み取り、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力するので、ファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440 には関連情報ファイルのアドレス（URL）のみを転送すればよく、ネットワーク Net 上の通信情報量を低減でき、コストの低減、通信速度の向上を図ることができる。さらに、ファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440 は、関連情報ファイルの検索のみを行えば良いので、システム全体で負荷の分散を図ることができ、高い効率を得ることができる。

【0180】また、スキャナー装置 430 で読み取り、プリンタ 460 で関連情報ファイル 450 を出力する場合には、ネットワーク Net 上に接続された最寄りのプリンタ 460 や、目的にあったプリンタ 460 を選択して使用することができるので利便性が向上する。

【0181】さらに、スキャナー装置（関連情報特定手段）470A とプリンタ 470B（出力手段）とが一体構成されたコピー装置 470 を用いる場合には、装置全体の小型化を図れると共に、読み取りと出力が同一装置、同一場所で行えるので操作性の向上を図ることができる。

【0182】〔実施の形態 5〕図 22 は、実施の形態 5 の文書情報管理システムのシステム構成図を示し、ハイパーテキストおよび該ハイパーテキスト上の特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックにリンク構造によって関連づけされた情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段としてのファイル装置 410 と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、該記載情報とファイル装置 4

めの選択情報が記録された媒体用紙 420 と、媒体用紙 420 から画像データを読み取る画像データ読取手段としてのスキャナー 510 と、スキャナー 510 から画像データを入力し、画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、ファイル装置 410 から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段としてのファイル・サーバー 520 と、ファイル・サーバー 520 によって検索された関連情報ファイルを記録紙に印刷し、関連情報ファイル 450 として出力する出力手段としてのプリンタ 460 と、画像データ読取手段としてのスキャナー 530A と出力手段としてのプリンタ 530B とが一体構成されたコピー装置 530 と、から構成される。

【0183】なお、スキャナー 510 としては、既存のスキャナーを用いることができ、プリンタ 460 としては既存のプリンタを用いることができ、さらにコピー装置 530 としても既存のコピー装置を用いることができる。

【0184】また、ファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520 は、2 次元バーコード・デコーダー、HTML ソースコード展開ソフトウェア（例えば、インターネット・イントラネットのブラウザー等）、マーキング識別ソフトウェア等を備えている。

【0185】なお、上記各装置は、図示の如く、ネットワーク Net に接続されている。ここでは、このネットワーク Net としてインターネット・イントラネット等を使用するものとするが、特に限定するものではない。また、図 22 では、説明を簡単にするために上記各装置を 1 台ずつ記載するが、それぞれ複数存在可能であることは勿論である。

【0186】また、媒体用紙 420 の構成は、実施の形態 1 の媒体用紙 201（図 2～図 8 参照）と同様であり、実施の形態 5 では関連情報ファイルのアドレスが URL（uniform resource locator）で記述されているものとする。

【0187】さらに、媒体用紙 420 は、実施の形態 1 の媒体用紙 201 と同様の方法でハイパーテキストから作成されたものとする。

【0188】以上の構成において、図 23 の概略フローチャートを参照して、実施の形態 5 の関連情報の検索・出力処理について説明する。まず、図 5 で示したように、あらかじめマーカ（選択情報付与手段）50 を用いて、媒体用紙 420 上の所望の記載情報（Diccon）にマーク（選択情報）51 を付与しておく。

【0189】次に、マーク 51 の付与された媒体用紙 420 を、スキャナー 510 または 530A で読み取らせる（S2301）。このとき、スキャナー 510, 530

1 が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

【0190】次に、読み取られた画像データはファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520へ転送され、読み取ったコードエリア206と文章部の画像情報から、2次元バーコード・デコーダーを用いて、コードエリア206の2次元バーコードをデコードして元のハイパーテキストのHTMLソースコードおよび連結情報等を取得し、次に、HTMLソースコード展開ソフトウェアを用いて、デコードされたHTMLソースコードをラスタ情報に展開し、続いて、マーキング識別ソフトウェアを用いて、展開したラスタ情報と読み取った文章部のラスタ情報との差分を抽出し、マーク（選択情報）51の画像とノイズ画像（2つのラスタ情報のわずかなずれ）を求め、さらにフィルタリングを行ってノイズ画像を除去して、マーク（選択情報）51を識別する。続いて、マーク51の座標値から記載位置情報（図7および図8参照）を特定して、対応するアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス（URL）を特定する。続いて、特定した関連情報ファイルのアドレス（URL）に基づいて、該当するファイル装置410から該当する関連情報ファイルを検索する（S2302）。

【0191】次に、検索した関連情報ファイルをプリンタ460またはプリンタ530Bへ転送する（S2303）。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必要があるため、ファイル・サーバー520側で、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情報をプリンタ460、530Bへ転送する（S2304）。また、詳細な説明は省略するが、このときの転送先のプリンタ460、530Bの指定は、媒体用紙420上に記載したり、媒体用紙420上で選択することにより、容易に実現することができる。

【0192】プリンタ460、530Bは、受信した関連情報ファイル（媒体用紙情報を含む）を関連情報ファイル450として記録紙へ出力する（S2305）。

【0193】前述したように実施の形態5の文書情報管理システムによれば、媒体用紙420上の連結情報を介して、コンピューター等のデジタルの世界の文書であるハイパーテキストから、紙の文書である媒体用紙420との間に情報の連続性・関連性を構築したため、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することができる。

を読み取るだけであるため、既存のスキナー等を使用できる。

【0195】また、スキナー430で読み取り、プリンタ460で関連情報ファイル450を出力する場合に、ネットワークNet上に接続された最寄りのプリンタ460や、目的にあったプリンタ460を選択して使用することができるので利便性が向上する。

【0196】さらに、スキナー530Aとプリンタ530Bとが一体構成されたコピー装置530を用いる場合には、装置全体の小型化を図れると共に、読み取りと出力が同一装置、同一場所で行えるので操作性の向上を図ることができる。

【0197】〔実施の形態6〕実施の形態6の文書情報管理システムは、図22に示した実施の形態5の文書情報管理システムにおける各手段（すなわち、請求項11の各手段）の全てまたは一部を一つの装置として一体構成した例である。

【0198】図24は、実施の形態6の文書情報管理システムのシステム構成を示し、ファイル手段としてのファイル・サーバー610と、媒体用紙420から画像データを読み取る画像データ読取手段としてのスキナー620a、スキナー620aから画像データを入力し、画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、ファイル・サーバー610から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段としてのネットワーク端末装置620bおよびネットワーク端末装置620bによって検索された関連情報ファイルを記録紙に印刷し、関連情報ファイル450として出力する出力手段としてのプリンタ620cとからなるPUIステーション装置620と、関連情報ファイルを画面表示する表示手段としてのネットワーク端末装置630と、から構成される。

【0199】なお、PUIステーション装置620は、ネットワークNetに接続されたネットワーク端末装置620bに、スキナー620aおよびプリンタ620cをシリアルケーブルまたはパラレルケーブルで接続して一体化した構成であるが、特にこれに限定するものではなく、例えば、ネットワーク端末装置620b、スキナー620aおよびプリンタ620cを物理的に一体化した一つの装置として構成しても良い。

【0200】このような構成とすることにより、実施の形態6によれば、実施の形態5と同様の効果を奏すると共に、単一の装置で、一連の作業を行えるので、操作性および利便性の向上を図ることができる。

【0201】〔実施の形態7〕実施の形態7の文書情報管理システムは、実施の形態4および実施の形態5の文書情報管理システムを一つのネットワークNet上に配

システムのシステム構成図を示し、ファイル手段としてのファイル装置 410 と、関連情報特定手段としてのスキャナー装置 430 と、関連情報ファイル検索手段としてのファイル・サーバー 440 と、出力手段としてのプリンタ 460 と、画像データ読取手段としてのスキャナー 510 と、関連情報ファイル特定検索手段としてのファイル・サーバー 520 と、から構成される。ここで、実施の形態 4 または実施の形態 5 と同一の符号は共通の構成を示すため詳細な説明を省略する。

【0203】なお、図示の如く、上記ファイル手段、関連情報特定手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル検索手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段は、それぞれネットワーク Net に接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置である。また、ここで説明を簡単にするためにネットワーク Net 上に各手段を一つずつ配設した構成を示すが、これらの手段はネットワーク Net 上にそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0204】また、スキャナー（画像データ読取手段）510 は、ネットワーク Net に接続されているファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440 およびファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520 の中から、関連情報ファイル特定検索手段であるファイル・サーバー 520 を探し出して、読み取った画像データを出力する構成である。

【0205】また、スキャナー装置（関連情報特定手段）430 は、ネットワーク Net に接続されているファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440 およびファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520 の中から、利用可能なファイル・サーバーを探し出し、利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440 である場合には、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力し、利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520 である場合には、読み取った画像データをそのまま出力する構成である。

【0206】さらに、上記関連情報ファイルのアドレスは、URL (uniform resource locator) で記述されているものとする。

【0207】以上の構成において、図 26～図 28 を参照して、実施の形態 7 の特徴的な動作について説明する。

【0208】図 26 および図 27 の概略フローチャートを参照して、スキャナー装置（関連情報特定手段）430 を用いて媒体用紙 420 を読み取った場合の関連情報の検索・出力処理について説明する。なお、図 26 および図 27 において、ステップ S2102～S2106 は

は図 23 と同様であるため、詳細な説明を省略する。

【0209】まず、図 5 で示したように、あらかじめマーカー（選択情報付与手段）50 を用いて、媒体用紙 420 上の所望の記載情報 (Dic on) にマーク（選択情報）51 を付与しておく。

【0210】次に、マーク 51 の付与された媒体用紙 420 を、スキャナー装置（関連情報特定手段）430 で読み取らせる (S2601)。このとき、スキャナー装置 430 は媒体用紙 420 からコードエリア 206 をラスタースタ情報として読み取ると共に、マーク 51 が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

【0211】次に、スキャナー装置（関連情報特定手段）430 は、利用可能なファイル・サーバーを調べてファイル・サーバーを特定し (S2602)。利用可能なファイル・サーバーが、関連情報ファイル検索手段のファイル・サーバー 440 であるか、または関連情報ファイル特定検索手段のファイル・サーバー 520 であるかを判断する (S2603)。

【0212】ここで、利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440 であれば、2次元バーコードのデコードし、HTML ソースコードをラスタースタ情報に展開し、展開したラスタースタ情報と読み取った文章部のラスタースタ情報との差分を抽出し、マーク（選択情報）51 の画像とノイズ画像（2つのラスタースタ情報のわずかなずれ）を求め、さらにフィルタリングを行ってマーク（選択情報）51 を識別する。続いて、記載位置情報を特定して、対応するアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス (URL) を特定し、ファイル・サーバー 440 へ転送・出力する (S2102)。

【0213】ファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440 は、関連情報ファイルのアドレス (URL) に基づいて、該当するファイル装置 410 から該当する関連情報ファイルを検索し (S2103)、検索した関連情報ファイルをプリンタ 460 へ転送する (S2104)。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必要があるため、ファイル・サーバー 440 側で、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情報をプリンタ 460 へ転送する (S2105)。

【0214】プリンタ 460 は、受信した関連情報ファイル（媒体用紙情報を含む）を関連情報ファイル 450 として記録紙へ出力する (S2106)。

【0215】一方、ステップ S2603 において、利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520 であれば、2次元バーコードをデコードし、HTML ソースコードをラスタースタ情報として読み取ると共に、マーク 51 が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

取った文章部のラスタ情報との差分を抽出し、マーク（選択情報）51の画像とノイズ画像（2つのラスタ情報のわずかなずれ）を求め、さらにフィルタリングを行ってノイズ画像を除去して、マーク（選択情報）51を識別する。続いて、記載位置情報を特定して、対応するアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス（URL）を特定し、特定した関連情報ファイルのアドレス（URL）に基づいて、該当するファイル装置410から該当する関連情報ファイルを検索する（S2302）。

【0216】次に、検索した関連情報ファイルをプリンタ460へ転送する（S2303）。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必要があるため、ファイル・サーバー520側で、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情報をプリンタ460へ転送する（S2304）。

【0217】プリンタ460は、受信した関連情報ファイル（媒体用紙情報を含む）を関連情報ファイル450として記録紙へ出力する（S2305）。

【0218】次に、図28の概略フローチャートを参照して、スキャナ（画像データ読取手段）510を用いて媒体用紙420を読み取った場合の関連情報の検索・出力処理について説明する。なお、図28の概略フローチャートは、基本的に図23で示した実施の形態5の概略フローチャートと同様であるため、ここでは異なる部分のみを説明する。

【0219】先ず、マーク51の付与された媒体用紙420を、スキャナ（画像データ読取手段）510で読み取らせる（S2301）。

【0220】次に、スキャナ（画像データ読取手段）510は、ネットワークNetに接続されているファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440およびファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520の中から、関連情報ファイル特定検索手段であるファイル・サーバー520を探し出して、読み取った画像データを転送する（S2801）。

【0221】前述したように実施の形態7によれば、スキャナ装置（関連情報特定手段）430、スキャナ（画像データ読取手段）510、ファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440およびファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段）520を有し、媒体用紙420を読み取るスキャナ装置（関連情報特定手段）430またはスキャナ（画像データ読取手段）510側で、自装置の機能と組み合わせ可能なファイル・サーバーを検索して、処理を実行するので、ネットワークNet上に異なる処理形態のファイル・サーバーを混在させることができる。換言すれば、ファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段）440とフ

0とが混在する環境で最適なファイル・サーバーを選択することができる。

【0222】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の文書情報管理システム（請求項1）は、ハイパーテキストを作成するためのハイパーテキスト作成手段と、ハイパーテキスト作成手段で作成したハイパーテキストおよびハイパーテキストのリンク構造によって関連づけられた関連情報ファイルを記憶するファイル手段と、ハイパーテキストを入力して、ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および記載情報とファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、画像抽出情報、記載情報および連結情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段と、媒体用紙情報を記録紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、媒体用紙上に印刷されている記載情報の中から所望の記載情報を選択するための選択情報を付与する選択情報付与手段と、選択情報付与手段を介して選択情報が付与された媒体用紙から選択情報および連結情報を読み取る読取手段と、読取手段で読み取った選択情報および連結情報に基づいて、ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段と、検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたため、コンピュータ等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することができ、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することができる。

【0223】また、本発明の文書情報管理システム（請求項2）は、ハイパーテキストおよびハイパーテキストのリンク構造によって関連づけられた関連情報ファイルを記憶した複数のファイル手段と、ハイパーテキストを入力して、ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および記載情報と複数のファイル手段の中の特定のファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報を作成し、さらに複数のファイル手段の中から該当するハイパーテキストが記憶されているファイル手段を特定するためのファイル手段特定情報を作成し、画像抽出情報、記載情報、連結情報およびファイル手段特定情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段と、媒体用紙情報を記録紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、媒体用紙上に印刷されている記載情報の中

る選択情報付与手段と、選択情報付与手段を介して選択情報が付与された媒体用紙から選択情報、連結情報およびファイル手段特定情報を読み取る読取手段と、読取手段で読み取った選択情報、連結情報およびファイル手段特定情報に基づいて、複数のファイル手段の中の該当するファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段と、検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたため、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することができ、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することができる。

【0224】また、本発明の文書情報管理システム（請求項3）は、請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて、媒体用紙情報を画面表示する表示手段を備えたため、さらに作業性・利便性の向上を図ることができる。

【0225】また、本発明の文書情報管理システム（請求項4）は、請求項2記載の文書情報管理システムにおいて、検索手段が、さらに読取手段で読み取ったファイル手段特定情報および連結情報に基づいて、該当するファイル手段から該当するハイパーテキストを検索し、出力手段が、さらに検索手段によって検索されたハイパーテキストを出力するため、システムの利便性の向上を図ることができる。

【0226】また、本発明の文書情報管理システム（請求項5）は、請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて、連結情報が、媒体用紙上におけるそれぞれの記載情報の記載位置を示す記載位置情報と、記載位置情報で示された位置に記載されている記載情報を認識するための記載認識情報と、を含み、検索手段が、記載認識情報を関連情報ファイルのアドレスに変換するための中間アドレステーブルを有するため、関連情報ファイルのアドレスの管理を一元的に行うことができ、システムの構築および関連情報ファイルの変更等が容易である。

【0227】また、本発明の文書情報管理システム（請求項6）は、請求項2～5記載のいずれか一つの文書情報管理システムにおいて、ファイル手段特定情報が、ハイパーテキストが記憶されているファイル手段を識別するためのファイル手段識別情報、媒体用紙を作成する際に使用した元のハイパーテキストを特定するためのハイパーテキスト特定情報および元のハイパーテキストのバージョンを特定するためのバージョン情報からなるため、ファイル手段の識別、元のハイパーテキストの特定、さらにバージョンの特定を行うことができる。換言すれば、紙に印刷されたハイパーテキストの管理と

【0228】また、本発明の文書情報管理システム（請求項7）は、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、記載情報とファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、媒体用紙から画像データを読み取り、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段と、関連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレスを入力し、関連情報ファイルのアドレスに基づいて、ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と、関連情報ファイル検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたため、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することができ、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することができる。

【0229】また、関連情報特定手段が、媒体用紙から画像データを読み取り、関連情報ファイルのアドレスを出力するため、関連情報ファイル検索手段との間で転送するデータ量が少なくてすむ。換言すれば、転送するデータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際に、通信速度や、コスト面で有利である。

【0230】さらに、関連情報ファイル検索手段は関連情報ファイルのアドレスに基づいて、関連情報ファイルの検索のみを行えば良いので、関連情報ファイル検索手段の負荷が低減でき、大規模の文書情報管理システムの構築に適している。

【0231】また、本発明の文書情報管理システム（請求項8）は、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルのアドレスが、URL（uniform resource locator）で記述されているため、転送するデータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際に、通信速度や、コスト面で有利である。

【0232】また、本発明の文書情報管理システム（請求項9）は、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて、ファイル手段、関連情報特定手段、関連情報ファイル検索手段および出力手段が、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるため、本発明のシステムの構築を容易に行える。

【0233】また、本発明の文書情報管理システム（請求項10）は、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報特定手段および出力手段が、一つの装置として一体構成されているため、操作性・利便性の向上を図ることができる。

【0234】また、本発明の文書情報管理システム（請求項11）は、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、記載情報とファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、媒体用紙から画像データを読み取る画像データ読取手段と、画像データ読取手段から画像データを入力し、画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と、関連情報ファイル特定検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたため、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することができ、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することができる。

【0235】また、画像データ読取手段が媒体用紙から画像データを読み取るだけであるため、既存のスキナー等を使用可能であり、システムの構築が容易である。

【0236】また、本発明の文書情報管理システム（請求項12）は、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルのアドレスが、URL（uniform resource locator）で記述されているため、転送するデータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際に、通信速度や、コスト面で有利である。

【0237】また、本発明の文書情報管理システム（請求項13）は、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、ファイル手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段が、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるため、大規模なシステムの構築を容易に行えと共に、システムの拡張・変更が容易になる。

【0238】また、本発明の文書情報管理システム（請求項14）は、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、画像データ読取手段および出力手段が、一つの装置として一体構成されているため、操作性・利便性の向上を図ることができる。

【0239】また、本発明の文書情報管理システム（請求項15）は、請求項7または11記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルを画面表示する表示手段を備えたため、さらに作業性・利便性の向上を図ることができる。

【0240】また、本発明の文書情報管理システム（請求項16）は、請求項7、11または15記載の文書情報管理システムにおいて、文書情報管理システムを構成する各手段の全てまたは一部を一つの装置として一体構成したため、装置またはシステムの小型化を図ることができる。

【0241】また、本発明の文書情報管理システム（請求項17）は、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、記載情報とファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報および記載情報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用紙と、媒体用紙から画像データを読み取り、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段と、関連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレスを入力し、関連情報ファイルのアドレスに基づいて、ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と、媒体用紙から画像データを読み取る画像データ読取手段と、画像データ読取手段から画像データを入力し、画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と、関連情報ファイル検索手段または関連情報ファイル特定検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたため、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することができ、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト（紙ハイパーテキスト）を実現することができる。

【0242】また、媒体用紙を読み取る際に、関連情報特定手段または画像データ読取手段を利用可能であるので、システム構築またはシステムの拡張・変更の際の柔軟性を高めることができる。

【0243】また、本発明の文書情報管理システム（請求項18）は、請求項17記載の文書情報管理システムにおいて、ファイル手段、関連情報特定手段、画像データ読取手段、関連情報検索手段、出力手段、表示手段を備えたため、操作性・利便性の向上を図ることができる。

ークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるため、大規模なシステムの構築を容易に行えと共に、システムの拡張・変更が容易になる。

【0 2 4 4】また、本発明の文書情報管理システム（請求項 1 9）は、請求項 1 8 記載の文書情報管理システムにおいて、画像データ読取手段が、ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から、関連情報ファイル特定検索手段を探し出して読み取った画像データを出力するため、媒体用紙を読み取る画像データ読取手段側で、利用可能な検索手段（関連情報ファイル特定検索手段）を検索して、処理を実行するので、ネットワーク上に異なる処理形態の検索手段を混在させることができる。換言すれば、システム構築またはシステムの拡張・変更の際の柔軟性を高めることができる。

【0 2 4 5】また、本発明の文書情報管理システム（請求項 2 0）は、請求項 1 8 記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報特定手段が、ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から、利用可能な検索手段を探し出し、利用可能な検索手段が関連情報ファイル検索手段である場合には、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力し、利用可能な検索手段が関連情報ファイル特定検索手段である場合には、読み取った画像データをそのまま出力するため、媒体用紙を読み取る関連情報特定手段側で、利用可能な検索手段（関連情報ファイル検索手段または関連情報ファイル特定検索手段）を検索して、処理を実行するので、ネットワーク上に異なる処理形態の検索手段を混在させることができる。換言すれば、システム構築またはシステムの拡張・変更の際の柔軟性を高めることができる。

【0 2 4 6】また、本発明の文書情報管理システム（請求項 2 1）は、請求項 1 7 ~ 2 0 記載のいずれか一つの文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルのアドレスが、URL（uniform resource locator）で記述されているため、転送するデータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際に、通信速度や、コスト面で有利である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】実施の形態 1 の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図 2】実施の形態 1 の媒体用紙を示す説明図である。

【図 3】Dic on とファイル手段の関連情報ファイルとのリンク関係を示す説明図である。

【図 4】Dic on の標記方法を示す説明図である。

ある。

【図 6】連結情報の一部である記載位置情報を示す説明図である。

【図 7】記載位置情報とアドレス情報とで連結情報（連結情報テーブル）を構成した例を示す説明図である。

【図 8】記載位置情報と記載認識情報とで連結情報（連結情報テーブル）を構成した例を示す説明図である。

【図 9】実施の形態 1 のハイパーテキスト／媒体用紙の作成・登録処理の概略フローチャートである。

【図 1 0】実施の形態 1 のハイパーテキスト／媒体用紙の出力処理（表示処理および印刷処理）の概略フローチャートである。

【図 1 1】実施の形態 1 の媒体用紙情報の出力処理（表示処理および印刷処理）の概略フローチャートである。

【図 1 2】実施の形態 1 の媒体用紙を用いた関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートである。

【図 1 3】実施の形態 3 の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図 1 4】実施の形態 3 の媒体用紙を示す説明図である。

【図 1 5】実施の形態 3 のファイル手段特定情報の構成例を示す説明図である。

【図 1 6】実施の形態 3 のファイル手段特定情報の利用方法を示す説明図である。

【図 1 7】実施の形態 3 の媒体用紙を用いた関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートである。

【図 1 8】実施の形態 3 のバージョン管理処理の概略フローチャートである。

【図 1 9】実施の形態 3 の関連情報および媒体用紙の検索・出力処理の概略フローチャートである。

【図 2 0】実施の形態 4 の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図 2 1】実施の形態 4 の関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートである。

【図 2 2】実施の形態 5 の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図 2 3】実施の形態 5 の関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートである。

【図 2 4】実施の形態 6 の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図 2 5】実施の形態 7 の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図 2 6】実施の形態 7 において、スキャナー装置（関連情報特定手段）を用いて媒体用紙を読み取った場合の関連情報の検索・出力処理を示す概略フローチャートである。

【図 2 7】実施の形態 7 において、スキャナー装置（関連情報特定手段）を用いて媒体用紙を読み取った場合の関連情報の検索・出力処理を示す概略フローチャートである。

【図 2 8】実施の形態 7 において、スキャナー（画像データ読取手段）を用いて媒体用紙を読み取った場合の関連情報の検索・出力処理を示す概略フローチャートである。


【符号の説明】

- 10 ネットワーク端末装置（ハイパーテキスト作成手段）
- 20 ファイル・サーバー（ファイル手段および検索手段）
- 30 プリンタ・サーバー（媒体用紙情報作成手段）
- 40 プリンタ（媒体用紙出力手段）
- 50 マーカー（選択情報付与手段）
- 51 マーク（選択情報）
- 60 スキャナー（読取手段）
- 70 ネットワーク端末装置（検索手段）
- 80 プリンタ（出力手段）
- 90 ネットワーク端末装置（表示手段）
- 201 媒体用紙
- 202～205 Dic on（記載情報）
- 206 コードエリア（連結情報および文書識別情報）
- 20A ファイル・サーバー（ファイル手段および検索手段）


索手段)

- | | |
|--------|--|
| 20B | ファイル装置（ファイル手段） |
| 70B | ネットワーク端末装置（検索手段） |
| 301 | 媒体用紙 |
| 05 302 | コードエリア |
| 410 | ファイル装置（ファイル手段） |
| 420 | 媒体用紙 |
| 430 | スキャナー装置（関連情報特定手段） |
| 440 | ファイル・サーバー（関連情報ファイル検索手段） |
| 10 450 | プリンタ（出力手段） |
| 470 | コピー装置（関連情報特定手段および出力手段） |
| 510 | スキャナー（画像データ読取手段） |
| 15 520 | ファイル・サーバー（関連情報ファイル特定検索手段） |
| 530 | コピー装置（関連情報ファイル特定検索手段および出力手段） |
| 610 | ファイル・サーバー（ファイル手段） |
| 20 620 | PUIステーションシステム（画像データ読取手段、関連情報ファイル特定検索手段、出力手段） |
| 630 | ネットワーク端末装置（表示手段） |


【图1】



【図2】




【图3】



【図4】

Diconの標記例 (Diconの可視化方法)



【図7】

連結情報テーブル
(アドレス変換テーブル)

記数位置情報 (Dicon番号)	アドレス情報 (関連情報ファイルのアドレス)
01	http://1002002.ricoh.co.jp
02	http://1004688.ricoh.co.jp
03	http://1003224.ricoh.co.jp
04	http://1009896.ricoh.co.jp
05	http://1001124.ricoh.co.jp
.	.
.	.
17	http://1006520.ricoh.co.jp


【図8】

連結情報テーブル

記数位置情報 (Dicon番号)	記数認識情報 (Dicon ID)
01	001325
02	001911
03	001326
04	001328
05	003002
.	.
.	.
17	005014

(a)

【図5】



アドレス変換テーブル

記数認識情報 (Dicon ID)	アドレス情報 (関連情報ファイルのアドレス)
001325	http://1002002.ricoh.co.jp
001911	http://1004688.ricoh.co.jp
001326	http://1003224.ricoh.co.jp
001328	http://1009896.ricoh.co.jp
003002	http://1001124.ricoh.co.jp
.	.
.	.
005014	http://1006520.ricoh.co.jp


(b)

【図15】


ファイル手段特定情報

ファイル手段識別情報	ハイパーテキスト特定情報	バージョン情報
拡張アドレス	ハイパーテキスト名	Ver.2


【図6】




【図9】




【図22】




【図10】




【図11】




【図12】




【図13】




【図14】




【図20】




【図24】




【図16】




【図17】




【図18】




【図19】




【図21】




【図23】




【図25】




【図26】



【図27】



【図28】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.